

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El Tratamiento para Transmisión de Prolong es el lubricante reforzado con tecnología de vanguardia diseñado para limpiar y proteger todas las partes en movimiento de las transmisiones con una película polarizada de moléculas de aceite que resisten presión extrema y temperaturas excesivas. No debe confundirse con los aditivos ordinarios.

Contiene la fórmula patentada de Prolong TAFM® (Tratamiento de Antifricción para Metales), lo que le garantiza una reducción de fricción, temperatura y desgaste, resultando en maximizar la vida útil de sus transmisiones y mejorar el desempeño de las mismas. Puede usarse en transmisiones manuales o automáticas indistintamente.

El Tratamiento para la Transmisión Prolong no dañara los embragues ni las bandas.

Es compatible con todo tipo de aceites para transmisión y no contiene partículas de plástico, resinas PTFE (Teflón), grafito, disulfuro de molibdeno, o algún otro material sólido que pueda ocasionar acumulaciones dañinas.

PROPIEDADES TÍPICAS

Gravedad Específica a 60°F (15°C)	1.09
Viscosidad a 40°C, cST	33.0 cSt
Viscosidad a 100°C, cST	4.5 cSt
Punto de Inflamación, COC	320°F
Punto de Mínima Fluidéz	-15°C
Número de Base Total	12.8
Prueba de Corrosión Cinta de Cobre (ASTM D130)	1a

DIRECCIONES DE USO

Agregue el Tratamiento para Transmisión de Prolong a sus unidades al aceite en uso y en cada cambio de aceite de su transmisión y diferencial de la manera siguiente:

Cajas Manuales

1. Retire 236 ml. Aprox. del aceite actual de transmisión
2. Agregue el contenido de la botella
3. Rellene el nivel con el aceite antes retirado.

Cajas Automáticas

Agregue el contenido de una botella de 236 ml a su caja utilizando un embudo pequeño por la bayoneta de la transmisión. No se requiere remover el fluido existente en el motor.

Vehículos Pesados

Agregue entre el 7 al 10% de Prolong a su aceite en uso. La cantidad a aplicar dependerá del uso de la unidad. Poco esfuerzo 7%, mucho esfuerzo 10%

- **Transmisiones Manuales y Automáticas**
- **Suaviza los cambios de velocidades**
- **Compatible con todo tipo de aceites**

APLICACIONES

- Transmisiones Automáticas y Manuales
- Diferenciales
- Cajas de Engranajes
- Autos, Camiones, Autobuses, Tractocamiones
- Tractores y Motores Marinos
- Motocicletas y Vehículos Off Road

BENEFICIOS**Transmisiones Automáticas**

- Libera cuerpos pegajosos de las válvulas
- Reduce cambios bruscos o retardados
- Reduce temperaturas de operación
- Reduce acumulaciones de barnices
- Alarga la vida del aceite y servicios

Transmisiones Manuales

- Cambios más silenciosos y rápidos
- Reduce el ruido de engranes y baleros
- Reduce Fricción, desgaste y temperatura
- Alarga la vida de la caja
- Alarga la vida del aceite y servicios.

PRESENTACIONES

No. Parte	Tamaño	Us/Caja	Aplicación
15000	Botella 236 ml	6	Automotriz
17002	Botella 945 ml	4	Serv. Pesado
17055	Tambor 208 L	1	Serv. Pesado

NOTA DEL PRODUCTO

Debido a que Prolong es un lubricante adherente, al utilizarlo por primera vez buscará su propio camino para adherirse entre el metal y los barnices y lodos incrustados en su equipo. Esta acción de adherencia desincrustará estos barnices y lodos haciendo una labor de limpieza en los metales, logrando así el máximo desempeño de sus equipos.

Almacenamiento

Almacénese en lugar seco y fresco. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. El excesivo calentamiento del envase no ventilado, puede causar su ruptura. Mantenga el envase cerrado y vertical cuando no esté en uso. El envase original de Prolong es el envase adecuado para su almacenamiento.

Para el manejo seguro de almacenamiento y manejo consulte las hojas de seguridad (MSDS).